

# Parabéns pela aquisição de um novo produto da Fuhrmann!



HOT ROD - Overdrive com uma pegada muito quente que lembra muito um clássico amplificador valvulado britânico. Destaque sua guitarra como o poderoso motor de um Hot Rod.

### Ligando o instrumento:

- Conecte uma fonte 9V pino central negativo (plug P4 2,1mm). Caso sua fonte for invertida o pedal não ligará.
- Pressione a chave "BYPASS" para ligar / desligar o efeito, o LED indicará que o pedal está em funcionamento.
- Conecte o cabo de sua guitarra ao jaque "INPUT" de seu pedal.
- Conecte um cabo do jaque "OUTPUT" do seu pedal para o amplificador.
- Você também pode ligar o seu pedal para outros pedais de efeito e depois para o amplificador.

## **Controles:**

**LEVEL** - Regula a volume de saída do pedal,

**DRIVE** - Regula a quantidade de distorção.

**TONE -** Regula a tonalidade do pedal.

### **Outras informações:**

Chaveamento True Bypass Consumo: 4ma à 9ma Dimensões: A6omm L7omm P110mm Peso: 350g

Importante: eventual ruído ao girar o controle **Drive** é normal devido ao seu circuito especial de drive.
Girando o controle lentamente e não bruscamente, minimiza o ruído.



# Parabéns pela aquisição de um novo produto da Fuhrmann!



HOT ROD - Overdrive com uma pegada muito quente que lembra muito um clássico amplificador valvulado britânico. Destaque sua guitarra como o poderoso motor de um Hot Rod.

### Ligando o instrumento:

- Conecte uma fonte 9V pino central negativo (plug P4 2,1mm). Caso sua fonte for invertida o pedal não ligará.
- Pressione a chave "BYPASS" para ligar / desligar o efeito, o LED indicará que o pedal está em funcionamento.
- Conecte o cabo de sua guitarra ao jaque "INPUT" de seu pedal.
- Conecte um cabo do jaque "OUTPUT" do seu pedal para o amplificador.
- Você também pode ligar o seu pedal para outros pedais de efeito e depois para o amplificador.

## **Controles:**

**LEVEL** - Regula a volume de saída do pedal,

**DRIVE** - Regula a quantidade de distorção.

**TONE -** Regula a tonalidade do pedal.

### **Outras informações:**

Chaveamento True Bypass Consumo: 4ma à 9ma Dimensões: A6omm L7omm P110mm Peso: 350g

Importante: eventual ruído ao girar o controle **Drive** é normal devido ao seu circuito especial de drive. Girando o controle lentamente e não bruscamente, minimiza o ruído.